



BRANDEVEILIGHEID:

	kozijn zelfsluitend
	kozijn 30min WBDBO
	brandscheiding, 30min WBDBO
	brandscheiding, 30min WBDBO
	brandscheiding, 60min WBDBO
	brandscheiding, 60min WBDBO
	brandscheiding, 90min WBDBO
	rookmelder
	algemene noodverlichting
	vluchtwegaanduiding
	nooduitgang
	paniekbeslag
	handmelder
	blusdekken
	brandslanghaspel
	handblusser
	slow whoop
	brandmeldcentrale

ALGEMENE SYMBOLEN:

	hoofdaansluiting water
	koudwater / warmwater
	hoofdaansluiting elektra
	mechanische ventilatie unit
	warme opwekker
	riolering vuilwater/bruinwater
	riolering schoonwater/grijswater
	afvoer ventilatie lucht
	aanvoer ventilatie lucht

BEGLAZING SYMBOLEN:

	enkel blank glas
	enkel blank glas, doorvalveilig
	dubbel blank glas
	dubbel glas, binnen doorvalveilig
	dubbel glas, buiten doorvalveilig
	dubbel glas, binnen- en buiten doorvalveilig
	gehard glas
	inbraakwerend, klasse II
	30min. WBDBO
	60min. WBDBO
	ventilatorrooster
	screen
	ventilatorrooster+screen

NIJEUWBOUW: GLAS < 650mm T.O.V. VLOER DOORVALVEILIG UITVOEREN!

TEKENING CONFORM NORMEN:

- draagconstructie brandwerend tegen bezijken, conform NEN6702 of NEN6069;
- elektriciteitsvoorziening conform NEN1010 en voorschrift van nutsbedrijven meterkast conform NEN2786;
- elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 1814 (zie tekening/opgave installateur);
- watervoorzieningen conform NEN 1006 ventilatie/luftering conform NEN1087 en NPK1088;
- binnenriolering conform NEN3215;
- rioleringsinstallaties volgens NEN 3215 waterinstallaties volgens NEN 1006
- gebouwen v.v. beglazing volgens NEN 3569;
- draaiende delen t.v.v. meevoudele aanslag met goede elastische kierdichtingsprofielen (klasse III);
- inbraakwerendheid conform NEN5096; weerstandsklasse 2;
- isolatie eisen volgens NEN 1068 (thermisch) en NEN 1070 (geluidswering);
- wering van rook/binnen-binnen volgens NEN 2778;
- oppervlakte parkeervlakken volgens NEN 2443;
- trappen volgens NEN 3509, enkel in woongebouwen;
- trap en vloer/scheidingen volgens § 2.3.1, artikel 2-16 - 2.20 van het bouwbesluit;
- vrije doorgang volgens artikel 4.22 van het Bouwbesluit;
- alle rookmelders volgens de NEN 2555;
- wateropname sanitaire ruimten vloeren en wanden conform eisen art. 3.23 bouwbesluit;
- wering van ratten en muizen volgens §3.10.1 van het bouwbesluit 2012;
- Materialen m.i.v. een dak, vloer en bovenzijde trapheiligbaan voldoen aan brandklasse D en rookklasse S11 vlg. NEN-EN 13501-1; BS art. 2.65;
- Materialen toegepast aan de binnenzijde van een leker, schacht of kanaal grenzend aan meer dan één brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede > 0,015m² voldoet over een dikte van ten minste 0,01m aan brandklasse A2 vlg. NEN-EN 13501-1;

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN!

PROJECTNUMMER 23-026	PROJECTNAAM Nieuwbouw 11 rijwoningen Schuivevaarstraat Oudenbosch	
PLANNUMMER UO_220-PLG_0	TRIEFNUMMER 1e verdieping BLOK 1	
FASE START DATUM WILZINGSDATUM	06 - Uitvoering 2024-01-26	PROJECT ADRES Schuivevaarstraat 4731LH Oudenbosch
GETEKEND GECONTROLEERD	S. Plenk S. Siersma	OPDRACHTGEVER Aan de Stegge Elmerweg 2 4706 NN Rossumdal
FORMAT SCHAAL	A1 1:50	Markkade 1 4815 HJ Breda +3176530451 www.bogenieurs.nl