



BRANDEVEILIGHEID:

- kozijn zelfsluitend
- kozijn 30min WBDBO
- kozijn 60min WBDBO
- brandscheiding, 20min WBDBO
- brandscheiding, 30min WBDBO
- brandscheiding, 60min WBDBO
- brandscheiding, 90min WBDBO
- rookmelder
- algemene noodverlichting
- vluchtwegaanduiding
- nooduitgang
- paniekbeslag
- handmelder
- blusdeken
- brandlanghaspel
- handblusser
- slow whoop
- brandmeldcentrale

ALGEMENE SYMBOLEN:

- hoofdaansluiting water
- koudwater / warmwater
- hoofdaansluiting elektra
- mechanische ventilatie unit
- warmte opwekker
- riolering vuilwater/bruinwater
- riolering schoonwater/grijswater
- afvoer ventilatie lucht
- aanvoer ventilatie lucht

BEGLAZING SYMBOLEN:

- enkel blank glas
- enkel blank glas, doorvalveilig
- dubbel blank glas
- dubbel glas, binnen doorvalveilig
- dubbel glas, buiten doorvalveilig
- dubbel glas, binnen-en buiten doorvalveilig
- gehard glas
- inbraakwerend, klasse II
- 30min. WBDBO
- 60min. WBDBO
- ventilatorrooster
- screen
- ventilatorrooster+screen

NIUWBOUW: GLAS ≤ 650mm T.O.V. VLOER DOORVALVEILIG UITVOEREN!

TEKENING CONFORM NORMEN:

- draagconstructie brandwerend tegen bezwijken, conform NEN6702 of NEN6069;
- elektriciteitsvoorziening conform NEN1010 en voorschrift van nutsbedrijven meterkast conform NEN2788;
- elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 1814 (zie tekening/opgave installateur);
- watervoorzieningen conform NEN 1006 ventilatie/lufterverversing conform NEN1087 en NPR1088;
- binnenriolering conform NEN3215;
- rioleringinstallaties volgens NEN 3215 waterinstallaties volgens NEN 1006
- gebouww v.v. beglazing volgens NEN 3569;
- draaiende delen t.v.v. meevoudele aanslag met goede elastische kierdichtingsprofielen (klasse III);
- inbraakwerendheid conform NEN5096, weerstandsklasse 2;
- isolatie eisen volgens NEN 1068 (thermisch) en NEN 1070 (geluidswering);
- wering van vocht buiten-binnen volgens NEN 2778;
- oppervlakte parkeervlakken volgens NEN 2443;
- trappen volgens NEN 3509, enkel in woongebouwen;
- trap en vloerafschiedingen volgens § 2.3.1. artikel 2:16 - 2.20 van het bouwbesluit;
- vrije doorgang volgens artikel 4:22 van het Bouwbesluit;
- alle rookmelders volgens de NEN 2555;
- wateropname sanitaire ruimten vloeren en wanden conform eisen art. 3.23 bouwbesluit;
- wering van ratten en muizen volgens §3.10.1 van het bouwbesluit 2012;
- Materialen m.i.v. een dak, vloer en bovenzijde trapheiligingaan voldoen aan brandklasse D en rookklasse S11 vlg. NEN-EN 13501-1; BB art. 2.69;
- Materialen toegepast aan de binnenzijde van een kozel, schacht of kanaal grenzend aan meer dan één brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede > 0,015m2 voldoet over een dikte van ten minste 0,01m aan brandklasse A2 vlg. NEN-EN 13501-1;

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN!

PROJECTNUMMER 23-026	PROJECTNAAM Nieuwbouw 11 rijwoningen Schuivevaarstraat Oudenbosch	B in ge ni eurs
PLANNUMMER UO_230-PLG_0	DEEL 2e verdieping BLOK 1	
FASE START DATUM WILZINGSDATUM	06 - Uitvoering 2024-01-26	PROJECT ADRES S. Pierik S. Siersma
GETEKEND GECONTROLEERD	S. Pierik S. Siersma	OPDRACHTGEVER Aan de Stegge Elmenweg 2 4706 NN Rossum
FORMAAT SCHAAL	A1 1:50	Markkade 1 4815 HJ Breda +3176530451 www.b-ingeneurs.nl